

新产品

## 声动·触控，超强动态指示



### 紧凑而高效

- 触摸传感器可实现实时状态确认。
- 具有常亮，闪烁以及声音报警功能。
- 新型反射灯罩散发光线均匀且柔和，指示信息清晰明了。
- 防护等级高，在恶劣环境中也可正常工作。



一灯多色款

单色款 (红色)


# 快速识别并解决问题



完成任务时通知



呼叫管理者




显示设备状态信号



## 内置电容式触摸传感器。

- 最多7种可选颜色
- 接触触摸传感器时,可从4种模式中选择(红色,蓝色,白色或关闭)
- 无论是裸手或是戴手套,触摸传感器都可检测到,即使在潮湿时也是如此
- 能够选择2种触摸设置:仅在触摸传感器时点亮,或触摸以激活/停用常亮光
- 蜂鸣器可以与常亮/闪烁的LED灯和触摸传感器组合使用



红色、绿色和蓝色线实现7种颜色

## 规格

型号	NE-24A-□ □: R/Y/G/B/C	NE-M1ANN-M	NE-M1ANB-M	NE-M1ATB-M
尺寸	Φ56mm			
额定电压	24V DC	12-24V DC		
安装场所	屋内			
安装方向	全方向			
保护等级	IP65 NEMA TYPE 4X, 13	IP67 NEMA TYPE 4X, 13	IP65 / NEMA TYPE 4X, 13	
灯色	红 / 黄 / 绿 / 蓝 / 白	多色(红 / 黄 / 绿 / 蓝 / 白 / 浅蓝 / 紫)		
蜂鸣器音压	-		88dB 间歇性或持续性	
工作方式	常亮	常亮 / 闪烁		常亮 / 触摸传感器
布线	无螺钉接线端子	包胶电缆(2米)		

## 选购件

### 安装支架

NE-001D



安装示例

### 墙面安装支架

NE-002D



### 1/2" NPT 支架

SZP-092D



## 型号代码

单色款

NE-24A-□

额定电压

24 : 24V DC

灯色

R: 红 Y: 黄  
G: 绿 B: 蓝  
C: 白

一灯多色款

NE-M1ATB-M  
NE-M1ANB-M  
NE-M1ANN-M

额定电压

M1: 12-24V DC

接触式传感器

T: 使用触摸传感器  
N: 没有触摸传感器

灯色

M: 多色

蜂鸣器

B: 用蜂鸣器  
N: 没有蜂鸣器

\*从我们的网站 ([www.patlite.cn](http://www.patlite.cn)) 下载说明手册, 了解有关接线和尺寸的更多详细信息。

# PATLITE®

PATLITE (CHINA) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China 200072  
TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn  
[www.patlite.cn](http://www.patlite.cn)