

LU5产品规格书

[一般规格]

型号	LU5-02	LU5-02FB	
额定电压	24V DC		
可使用电压范围	额定电压±10%		
蜂鸣器	—	蜂鸣类型1:Pi-pi-pi	蜂鸣类型2:Pi-pi-pi
消耗电流	-	50±10mA	24±10mA
功率	-	1.2±0.25W	0.58±0.25W
峰值电流	-	低于100mA	
音量	-	85±5dB(在1米处)	
闪烁次数	-	60±12次/分钟	
使用温度范围	-30°C ~ +60°C		
使用湿度范围	90%RH以下、无结露		
安装场所	室内		
安装方向	直立安装		
防护等级	IP65		
防振指数	19.6m/s ² (30HZ,前后左右上下各2个小时)		
绝缘电阻	电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上		
耐电压	电源带点部分与非带电金属之间 AC500V 1分钟		
重量 (公差:±10%)	182g	200g	
外观尺寸	请参考外观尺寸图		
符合认证	EMC (EN61000-6-4, EN6100-6-2) UL Recognized Component (标准NO.UL 508) RoHS指令认证 (EN 50581)		
备注	符合CE认证 UL (No.215660)		
PATLITE Corporation			