

MPC产品规格书

[一般规格]

型号	3层	MP-302C		
	2层	MP-202C		
	1层	MP-102C		
UL 登录型号		MP_02C		
额定电压		24V DC (无极性)		
可使用电压范围		额定电压±10%		
信号线电流	标准	每个LED模块		
		红色/黄色:28.6mA 绿色:17.1mA		
		蜂鸣器:-		
	最大	每个LED模块		
		红色/黄色:32.2mA 绿色:21.4mA		
		蜂鸣器:-		
使用温度范围		- 20°C ~ +60°C		
使用湿度范围		90%RH以下、无结露		
安装场所		室内		
安装方向		直立安装		
防护等级		IP65(IEC 60529自我认定)		
环境条件		仅限垂直安装		
防振指数		总振幅 0.3mmp-p (10-57.5Hz) 19.6m/s ² (57.5-150Hz) JIS C 60068-2-6		
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上		
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟		
亮度		红色:500mcd 黄色:650mcd 绿色:1600mcd		
重量 (公差:±10%)		1层: 0.24kg 2层:0.26kg 3层:0.28kg		
外观尺寸		请参考外观尺寸图		
符合认证		CE认证 RoHS指令认证 (Directive 2002/95/EC) UL Recognized Component (File No.215660)		
备注		UL条件:平面安装 (type 1 Enclosure) /使用class2等级电源 推荐使用电缆:XS2F-D421- 80-F (OMRON)		
型号构成		<p style="text-align: center;">MP-502C-RYGBC</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>型号</p> <p>MP: 标准灯体 MPS: 短灯体</p> <p>层数</p> <p>1~5</p> <p>额定电压</p> <p>02: AC/DC 24V</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>LED颜色</p> <p>R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色 C: 白色</p> <p>导线类型</p> <p>无指定: 电缆 C: M12多终端接线</p> </td> </tr> </table>	<p>型号</p> <p>MP: 标准灯体 MPS: 短灯体</p> <p>层数</p> <p>1~5</p> <p>额定电压</p> <p>02: AC/DC 24V</p>	<p>LED颜色</p> <p>R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色 C: 白色</p> <p>导线类型</p> <p>无指定: 电缆 C: M12多终端接线</p>
<p>型号</p> <p>MP: 标准灯体 MPS: 短灯体</p> <p>层数</p> <p>1~5</p> <p>额定电压</p> <p>02: AC/DC 24V</p>	<p>LED颜色</p> <p>R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色 C: 白色</p> <p>导线类型</p> <p>无指定: 电缆 C: M12多终端接线</p>			
<h1>PATLITE Corporation</h1>				