KJS





85dB



小型方形多层旋转警示灯









принина Himmer |

*高度

电缆长度 (280)

1层:173 2层:256 3层:339 安装尺寸图

3 安装孔

- Ф5

电缆 φ9

| 铭牌

尺寸 (mm)

电缆 Φ9



生産終了 Production end

蜂鸣器位置 接线孔 Φ13

23

 ϕ 70

信号线长度 (250)

电源线长度 (280)

如何选型

KJSB-302-RYG 2 4

①蜂鸣器 空白=无蜂鸣器 B=有蜂鸣器	②层数 1 = 1层 2 = 2层 3 = 3层	③额定电压 01 = 直流 12V 02 = 直流 24V 10 = 交流 100V	④颜色 R =红色 Y =黄色 (从上到下)	G =绿色 B =蓝色	
	3 = 3层	10 = 交流 100V 20 = 交流 220V	(从上到下))	

选购件

有关详细信息,请参阅 P. 95 至 P. 100

产品名称	产品型号		
壁挂支架	SZ-007		

灯泡No.	产品型号	
9	D01201003A-F1	
10	D02401003A-F1	
12	D01200503A-F1	

规格

适用的晶体管	NPN		
蜂鸣音	1种 (哔—哔—) (仅适用于 KJSB)		
音量控制	不可调		

产品列表

型号编号	层数	额定电压	灯泡	No.	亮灯颜色	功耗 (KJS)	功耗 (KJSB)	重量
KJS (B) -101-R / Y / G / B	1	直流 12V	12V 10W	9	红色/黄色/绿色/蓝色	5.8W	6.1W	0.7kg
KJS (B) -102-R / Y / G / B	1	直流 24V	24V 10W	10	红色/黄色/绿色/蓝色	13.3W	14.4W	0.7kg
KJS (B) -110-R / Y / G / B	1	交流 100V	12V 5W	12	红色/黄色/绿色/蓝色	9.0W	9.5W	0.7kg
KJS (B) -120-R / Y / G / B	1	交流 220V	12V 5W	12	红色/黄色/绿色/蓝色	9.0W	9.5W	0.7kg
KJS (B) -201-RY / RG	2	直流 12V	12V 10W	9	红色, 黄色/红色, 绿色	11.5W	11.9W	1.2kg
KJS (B) -202-RY / RG	2	直流 24V	24V 10W	10	红色, 黄色/红色, 绿色	26.5W	27.6W	1.2kg
KJS (B) -210-RY / RG	2	交流 100V	12V 5W	12	红色, 黄色/红色, 绿色	17.2W	17.8W	1.2kg
KJS (B) -220-RY / RG	2	交流 220V	12V 5W	12	红色, 黄色/红色, 绿色	17.2W	17.8W	1.2kg
KJS (B) -301-RYG	3	直流 12V	12V 10W	9	红色, 黄色, 绿色	17.3W	17.6W	1.6kg
KJS (B) -302-RYG	3	直流 24V	24V 10W	10	红色, 黄色, 绿色	39.7W	40.9W	1.6kg
KJS (B) -310-RYG	3	交流 100V	12V 5W	12	红色, 黄色, 绿色	25.8W	26.4W	1.6kg
KJS (B) -320-RYG	3	交流 220V	12V 5W	12	红色,黄色,绿色	25.8W	26.4W	1.6kg