

声光一体旋转报警灯

KJT



如何选型


KJT-302A-RYG

① ② ③ ④

①层数	②额定电压	③警报类型*	④亮灯颜色
1 = 1层	02 = 直流 24V	A = 类型A	R = 红色
2 = 2层	10 = 交流 100V	C = 类型C	Y = 黄色
3 = 3层	20 = 交流 200V	D = 类型D	G = 绿色
		E = 类型E	B = 蓝色
			由上至下


* 有关警报的详细信息, 请参阅第86页的声音选择表。

尺寸 (mm)



* 高度
1层: 232
2层: 337
3层: 442

安装尺寸图



产品列表

型号编号	层数	灯泡 No.	额定电压	警报类型	发光颜色	能量消耗	弥撒
KJT-102 □ -R/Y/G/B	1	10	直流 24V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	21W	1.3kg
KJT-110 □ -R/Y/G/B	1	12	交流 100V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	20W	1.7kg
KJT-120 □ -R/Y/G/B	1	12	交流 200V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	20W	1.7kg
KJT-202 □ -RY/RG	2	10	直流 24V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	31W	1.9kg
KJT-210 □ -RY/RG	2	12	交流 100V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	26W	2.4kg
KJT-220 □ -RY/RG	2	12	交流 200V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	26W	2.4kg
KJT-302 □ -RYG	3	10	直流 24V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色	41W	2.5kg
KJT-310 □ -RYG	3	12	交流 100V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色	32W	3.0kg
KJT-320 □ -RYG	3	12	交流 200V	A/C/D/E	红色, 黄色, 绿色	32W	3.0kg

规格

适用的晶体管	NPN
音量控制	旋钮调节

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 95 至 P. 100

产品名称	产品型号
带盖壁式安装支架	SZ-023
壁式安装支架	SZ-008

灯泡 No.	产品型号
10	D02401003A-F1
12	D01200503A-F1

* 灯泡的包装为10件装。

* 随着产品更新换代, 部分灯泡库存可能会受到限制, 请知悉。