

KG产品规格书

[一般规格]

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 型号 | KG-100 | |
| 额定电压 | 100V AC(50/60Hz) | |
| 可使用电压范围 | 额定电压±10% | |
| 信号线电流 | 0.32A | |
| 功率 | 31.0W | |
| 闪烁次数 | 2000±30次/分钟 | |
| 使用温度范围 | -30℃~+80℃ | |
| 使用湿度范围 | 90%RH以下(无结露现象) | |
| 储存温度范围 | -30℃~+80℃ | |
| 储存湿度范围 | 90%RH以下(无结露现象) | |
| 安装场所 | 室内/室外 | |
| 安装方向 | 直立,侧放,倒置 室外:仅限直立 | |
| 防护等级 | IP23(IEC 60529) | |
| 环境条件 | 仅限直立安装 | |
| 防振指数 | 45m/s ² (JIS D 1601-1995) | |
| 绝缘电阻 | 电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上 | |
| 耐电压 | 电源带点部分与非带电金属之间 AC1000V 1分钟 | |
| 灯泡 | 电压/功率 | 120V 40W |
| | 型号 | BA15D / RP35 |
| 亮度 | 1000cd | |
| 重量(公差:±10%) | 0.9g | |
| 外观尺寸 | 请参考外观尺寸图 | |
| 符合认证 | | |
| 备注 | | |

PATLITE Corporation