

LCE产品规格书

[一般规格]

型号	5层	LCE-502A
	4层	LCE-402A
	3层	LCE-302A
	2层	LCE-202A
	1层	LCE-102A
额定电压		24V AC/DC (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块 红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
		蜂鸣器:-
	最大	每个LED模块 红色/黄色:32.4mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器:-
功率	标准	每个LED模块 红色/黄色:0.7W 绿色/蓝色/白色:0.5W
		蜂鸣器:-
使用温度范围		-30°C ~ +60°C
使用湿度范围		90%RH以下, 无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s ² (30HZ, 前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟
闪烁次数		-
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色:400mcd
重量 (公差:±10%)		1层: 0.52kg 2层:0.55kg 3层:0.58kg 4层:0.61kg 5层:0.64kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		CE认证 UL Recognized Component (标准NO. UL 508 File No. 215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)
备注		
PATLITE Corporation		

LCE产品规格书

[一般规格]

型号	5层	LCE-502AFB
	4层	LCE-402AFB
	3层	LCE-302AFB
	2层	LCE-202AFB
	1层	LCE-102AFB
额定电压		24V AC/DC (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块 红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
		蜂鸣器:40.0mA
	最大	每个LED模块 红色/黄色:32.4mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器:-
功率	标准	每个LED模块 红色/黄色:0.7W 绿色/蓝色/白色:0.5W
		蜂鸣器:-
使用温度范围		-30°C ~ +60°C
使用湿度范围		90%RH以下、无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s ² (30HZ, 前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟
闪烁次数		60±12次/分钟
音量		最大: 85±4 dB 最小: 70±4dB
环境条件		在正面1米处
		蜂鸣类型1:Pipipi 蜂鸣类型2:Pi-pi-pi
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色:400mcd
重量 (公差:±10%)		1层: 0.58kg 2层:0.61kg 3层:0.64kg 4层:0.67kg 5层:0.70kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		CE认证 UL Recognized Component (标准NO. UL 508 File No. 215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)
备注		
PATLITE Corporation		

LCE产品规格书

[一般规格]

型号	5层	LCE-502AW
	4层	LCE-402AW
	3层	LCE-302AW
	2层	LCE-202AW
	1层	LCE-102AW
额定电压		24V AC/DC (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
	最大	蜂鸣器:-
		每个LED模块
		红色/黄色:32.4mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器:-
使用温度范围		-30°C ~ +60°C
使用湿度范围		90%RH以下,无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP65
防振指数		19.6m/s ² (30HZ,前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色:400mcd
重量 (公差:±10%)		1层:0.16kg 2层:0.19kg 3层:0.22kg 4层:0.25kg 5层:0.28kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		CE认证 UL Recognized Component (标准NO. UL 508 File No. 215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)
备注		
PATLITE Corporation		