

LCE-EX产品规格书

[一般规格]

型号	4层	LCE-4EXFBW
	3层	LCE-3EXFBW
	2层	LCE-2EXFBW
额定电压		AC/DC 24V (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
		蜂鸣器:40.0mA
	最大	每个LED模块
		红色/黄色:32.4mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器:50.0mA (峰值电流250mA)
功率	标准	每个LED模块
		红色/黄色:0.7W 绿色/蓝色/白色:0.5W
		蜂鸣器:1.0W
使用温度范围		- 20°C ~ +40 °C
使用湿度范围		90%RH以下、无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s ² (30Hz)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ 以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟
闪烁次数		60±12次/分
蜂鸣器	音量大小	最大:85±4dB 最小:70±4dB (正方向,1米处,蜂鸣类型A)
	蜂鸣类型	连续播放
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色:400mcd
重量(公差:±10%)		2层:1.31kg 3层:1.34kg 4层:1.371kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		RoHS指令认证(2002/95/EC)
备注		

PATLITE Corporation