

LCS产品规格书

[一般规格]

型号	5层	LCS-502A
	4层	LCS-402A
	3层	LCS-302A
	2层	LCS-202A
	1层	LCS-102A
额定电压		24V AC/DC (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
		蜂鸣器: -
	最大	每个LED模块
		红色/黄色:34.2mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器: -
功率	标准	每个LED模块
		红色/黄色:0.7±0.2W 绿色/蓝色/白色:0.5+0.3W/0.5-0.2W
		蜂鸣器: -
使用温度范围		- 30℃ ~ +60℃
使用湿度范围		90%RH以下, 无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s ² (30HZ, 前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟
闪烁次数		-
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色: 400mcd
重量 (公差:±10%)		1层: 0.42kg 2层:0.45kg 3层:0.48kg 4层:0.51kg 5层:0.54kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		CE认证 UL Recognized Component (标准NO.UL 508 File No.215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)
备注		

PATLITE Corporation

LCS产品规格书

[一般规格]

型号	5层	LCS-502AK
	4层	LCS-402AK
	3层	LCS-302AK
	2层	LCS-202AK
	1层	LCS-102AK
额定电压		24V AC/DC (50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色/黄色:27.2mA 绿色:21.8mA 蓝色/白色:22.8mA
		蜂鸣器: -
	最大	每个LED模块
		红色:34.2mA 黄色:35.9mA 绿色/蓝色/白色:32.0mA
		蜂鸣器: -
功率	标准	每个LED模块
		红色/黄色:0.7±0.2W 绿色/蓝色/白色:0.5+0.3W/0.5-0.2W
		蜂鸣器: -
使用温度范围		-30°C~+60°C
使用湿度范围		90%RH以下, 无结露
安装场所		室内
安装方向		直立安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s ² (30HZ, 前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC500V 1分钟
闪烁次数		-
亮度		红色:550mcd 黄色:730mcd 绿色:1290mcd 蓝色:210mcd 白色:400mcd
重量 (公差:±10%)		1层:0.54kg 2层:0.57kg 3层:0.60kg 4层:0.63kg 5层:0.66kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
符合认证		CE认证 UL Recognized Component (标准NO.UL 508 File No.215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)
备注		
PATLITE Corporation		