

LHE产品规格书

[一般规格]

型号	LHE-_02AFB	
UL认证型号	LHE-02AFB	
额定电压	24VAC/DC (50/60Hz)	
可使用电压范围	额定电压±10%	
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色/黄色:50.0mA 绿色/蓝色/白色:30.8mA
		蜂鸣器:40.0mA
	最大	每个LED模块
		红色/黄色:60.0mA 绿色/蓝色/白色:36.6mA
		蜂鸣器:50.0mA
使用温度范围	-30°C ~ +50°C	
使用湿度范围	90%RH以下、无结露	
安装场所	室内	
安装方向	直立安装	
防护等级	IP65 (FB型号IP54)	
防振指数	19.6m/s ² (30HZ,前后左右上下各2个小时)	
绝缘电阻	电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上	
耐电压	电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟	
闪烁次数	60±12次/分钟	
音量	最大: 85dB以上 最小: 70dB以上	
环境条件	在正面1米处	
	蜂鸣类型1:Pipipi	蜂鸣类型2:Pi-pi-pi
亮度	红色:490mcd 黄色:1140mcd 绿色:2500mcd 蓝色:1000mcd 白色: 3300mcd	
重量 (公差:±10%)	1层: 0.40kg 2层:0.45kg 3层:0.50kg 4层:0.55kg 5层:0.60kg	
外观尺寸	请参考外观尺寸图	
符合认证	EMC (EN61000-6-4, EN6100-6-2) UL Recognized Component (标准NO.UL 508 CSA-C22.2 No.14) RoHS指令认证 (EN 50581)	
备注	符合CE认证 UL (No.215660)	

PATLITE Corporation