

LU7-LB 产品规格书

[一般规格]

型号	LU7-LB		
额定电压	24V DC(无正负极)		
可使用电压范围	额定电压±10%		
信号线电流	标准	150mA	
使用温度范围	-20℃ ~ +60℃		
使用湿度范围	90%RH以下,无结露		
储存温度范围	-35℃ ~ +65℃		
储存湿度范围	90%RH以下,无结露		
安装场所	室内		
安装方向	竖直向上		
安装方法	仅限安装于LU7 (LU7-02 □ -USB)		
防护等级 (环境条件)	IP40 (IEC 60529) 竖直向上安装		
防振指数 (IEC 60086-2-6)	LED	0-3层	10m/s ² (10~150Hz)
	模块	4-5层	5m/s ² (10~150Hz)
直接安装,墙壁安装(使用SZ-018附件时)			
蜂鸣器周波数	13		
蜂鸣器类型	<p>4种蜂鸣器类型</p> <p>① 2700Hz, 3900Hz, 2700Hz</p> <p>② 2000Hz, 2500Hz, 2000Hz</p> <p>③ 3300Hz</p> <p>④ 2300Hz, 3300Hz, 2300Hz</p>		
音量大小 (环境条件)	100±5dB 正方向1米处,蜂鸣类型1		
重量(公差:±10%)	140g		
外观尺寸	请参考外观尺寸图		
取得认证	FCC part15 subpartB,ClassA		
	EMC (EN61000-6-4,EN61000-6-2)		
	RoHS指令认证(EN 50581)		
备注	CE		
PATLITE Corporation			