

LU7-USB 产品规格书

[一般规格]

型号	LU7-02S(K)-USB		
额定电压	5V DC(网络电源)		
可使用电压范围	额定电压±5% (USB2.0基准)		
信号线电流	标准	500mA (三层LED并使用蜂鸣器时)	
使用温度范围	-20°C ~ +60°C		
使用湿度范围	90%RH以下,无结露		
使用温度范围	-35°C ~ +65°C		
安装场所	室内		
安装方向	竖直向上		
防护等级 (环境条件)	IP65 (IEC 60529) 竖直向上安装		
防振指数 (IEC 60086-2-6)	LED	0-3层	10m/s ² (10~150Hz)
	模块	4-5层	5m/s ² (10~150Hz)
	直接安装,墙壁安装(使用SZ-018附件时)		
蜂鸣器周波数	13		
蜂鸣器类型	5种蜂鸣器类型		
音量大小 (环境条件)	80±5dB 正方向1米处,DIP开关位于H,3520Hz		
音压调整	2段式调节'L' 'H' (比'L'高10dB) (出场设定为H)		
绝缘电阻	电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上		
耐电压	电源带点部分与非带电金属之间500V AC 1分钟		
亮灯类型 (LU7-E-□)	4种闪烁/常亮		
重量 (公差:±10%)	160g		
外观尺寸	请参考外观尺寸图		
通讯方式	USB2.0 Full Speed		
可支持的计算机系统	Windows7 (不包括Windows 7 start) Windows8 (不包括Windows8		
取得认证	FCC part15 subpartB,ClassB		
	EMC (EN61000-6-2,EN61000-6-3)		
	RoHS指令认证 (EN 50581)		
	KC		
PATLITE Corporation			