

LU7产品规格书

[一般规格]

型号	LU7-02 (底座模块)	LU7-02FB (闪烁/蜂鸣器模块)	
额定电压	24V DC		
可使用电压范围	额定电压 $\pm 10\%$ (21.6+26.4V DC)		
蜂鸣器	—	蜂鸣类型	蜂鸣类型2:Pi-
消耗电流	—	50 ± 10 mA	24 ± 10 mA
峰值电流	低于100mA		
功率	—	1.2 ± 0.25 W	0.58 ± 0.25 W
音量	—	最大: 90 ± 5 dB (在1米处)	
闪烁次数	—	60 ± 12 次/分钟	
使用温度范围	- 30 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C		
使用湿度范围	90%RH以下、无结露		
安装场所	室内		
安装方向	直立安装		
防护等级	IP65		
防振指数	1层	44.1m/s ² (4.5G)	10~150Hz
	2层	18.6m/s ² (1.9G)	
	3层	9.8m/s ² (1.0G)	
	4层	18.6m/s ² (1.9G)	40~150Hz
绝缘电阻	电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1M Ω 以上		
耐电压	电源带点部分与非带电金属之间 AC 500V 1分钟		
重量 (公差: $\pm 10\%$)	0.25kg $\pm 10\%$	0.28kg $\pm 10\%$	
外观尺寸	请参考外观尺寸图		
符合认证	CE UL Recognized Component (标准NO. UL 508 No.215660) RoHS指令认证		
备注			

PATLITE Corporation

生産終了
Production end

LU7产品规格书

[一般规格]

型号	LU7-M2 (底座模块)	LU7-M2FB (闪烁/蜂鸣器模块)	
额定电压	90~250V AC (50/60Hz)		
蜂鸣器	—	蜂鸣类型1: Pipipi	蜂鸣类型2: Pi-pi-
消耗电流	—	50±10mA	24±10mA
峰值电流	最大 100mA		
功率	—	1.8±0.25W	1.3±0.25W
音量	—	最大: 90±5dB (在1米处)	
		最小: 70dB以下	
闪烁次数	—	60±12次/分钟	
使用温度范围	- 30°C ~ +60 °C		
使用湿度范围	90%RH以下, 无结露		
安装场所	室内		
安装方向	直立安装		
防护等级	IP65 (IP66 带电缆接头)		
防振指数	1层	44.1m/s ² (4.5G)	10~150Hz
	2层	18.6m/s ² (1.9G)	
	3层	9.8m/s ² (1.0G)	
	4层	18.6m/s ² (1.9G)	40~150Hz
绝缘电阻	电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上		
耐电压	电源带点部分与非带电金属之间 AC 1500V 1分钟		
重量 (公差: ±10%)	0.30kg±10%	0.34kg±10%	
外观尺寸	请参考外观尺寸图		
符合认证	CE UL Recognized Component (标准NO. UL 508 No. 215660) RoHS指令认证		
备注			

PATLITE Corporation