

# WME产品规格书

[一般规格]

型号	5层	WME-502A
	4层	WME-402A
	3层	WME-302A
	2层	WME-202A
	1层	WME-102A
额定电压		24V AC/DC(50/60Hz)
可使用电压范围		额定电压±10%
信号线电流	标准	每个LED模块
		红色22.6mA 黄色:26.6mA 绿色:17.5mA 蓝色/白色:38.9mA
	最大	蜂鸣器:-
		每个LED模块
		红色26.1mA 黄色:35mA 绿色:24.6mA 蓝色/白色:47.6mA
		蜂鸣器:-
使用温度范围		-10°C ~ +55°C
使用湿度范围		90%RH以下
安装场所		室内
安装方向		垂直安装
防护等级		IP54
防振指数		19.6m/s <sup>2</sup> (30HZ,前后左右上下各2个小时)
绝缘电阻		电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上
耐电压		电源带点部分与非带电金属之间 AC500V 1分钟
亮度		红色:1000mcd 黄色:700mcd 绿色:1000mcd 蓝色:300mcd 白色:1000mcd
重量 (公差:±10%)		1层:0.31kg 2层:0.39kg 3层:0.47kg 4层:0.55kg 5层:0.63kg
外观尺寸		请参考外观尺寸图
备注		CE认证 UL认证 (UL508, File No.215660) RoHS指令认证 (2002/95/EC)

## PATLITE Corporation