

New

可通过USB连接的信号灯



一灯7色



USB
供电



配线简单

只需**一根**USB线即可
同时进行控制和供电

精巧设计

可适用于任何场景的
乳白色灯罩



适用于终端设备
显示自助收银机状态



组装机于设备
显示打印机, 电脑控制设备等设备的状态



连接于电脑
对联动软件的异常发出警报

可应对多种安装方式

NE-SN-USB

磁吸式
安装



1/4英寸螺丝
安装

※三脚架需自备



NE-WN-USB

灯杆式
安装支架

NE-001D



※安装示例

壁挂支架

NE-002D



1/2" NPT 支架

SZP-092D



通过软件库即可轻松进行控制

- 通过使用软件库 (可在派特莱官网进行下载), 即可轻松进行控制。(对应OS以外的OS可通过合适的通讯协议进行控制。)
- 辅助工具 (DemoAPP) 以及示例代码可在派特莱官网进行下载。

无需专用驱动

- 可应对HDI Class, 无需专用驱动。

规格

产品型号		NE-SN-USB	NE-WN-USB
额定电压		直流 5V (USB供电)	
适用电压范围		额定电压±5% (USB2.0规格标准)	
额定消耗电流	最大	205mA	170mA
	条件	灯色: 白色 蜂鸣音: 蜂鸣模式 [No.1 连续蜂鸣], 音量: 最大	
适用环境温度		-20°C ~ +50°C	-25°C ~ +60°C
适用环境湿度		90% RH以下, 无结露	
安装环境		室内	
安装方向		全方向	全方向 (需防水时仅限直立安装)
防护等级		IP20	IP65
音量分贝		Typ. 65dB	Typ. 85dB
环境条件		从产品表面的正面方向0.5米处 蜂鸣模式 [No.2 扫描音]	从产品表面的正面方向1米处 蜂鸣模式 [No.2 扫描音]
灯色		一灯多色 (红/黄/绿/青/白/蓝/紫)	

如何选型


NE-□N-USB

型号


S: 直接放置 / 磁吸式安装 / 英寸螺丝安装
W: 2点螺丝安装

外观图 (mm)

■NE-SN-USB




■NE-WN-USB



<安装示意图>

■2点螺丝安装 (NE-WN-USB)



派特莱

PATLITE (CHINA) Corporation

上海市静安区广中西路 555 号 706-707 室

电话: 021-66308969 传真: 021-66308938 邮箱: sales@patlite.cn

北京办事处 / 深圳办事处 联系方式敬请来电咨询

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

PATLITE Europe GmbH

PATLITE UK LTD

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.cn

注意

为确保正确使用这些产品, 请在使用前阅读“使用说明书”。不遵守这些安全措施可能会导致火灾、触电或其他事故。规格如有更改, 恕不另行通知。

· PATLITE、PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

· 其他公司和产品的名称是其各自公司的商标或注册商标。

· MySQL 为 Oracle Corporation 及其子公司和附属公司在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

O-BB02A | CN | 2204 A